

## Нить полиамидная крученая высокопрочная:

| АССОРТИМЕНТ КРУЧЕНЫХ НИТЕЙ                    | ДТЕКС 935X1, 1440X1, 1870X1,<br>ДТЕКС 935X2, 1440X2, 1870X2,<br>ДТЕКС 935X3, 1440X3, 1870X3 |
|---|---|
| Диапазон крутки, кр./м                        | 40-500  |
| Направление круток                            | S или Z   |
| Масса выходной (крученой) бобины, кг          | 10  |
| Вид намотки                                   | цилиндрический  |
| Разрывная нагрузка, H, не менее для нитей:    |   |
| 1440 дтекс х 1                                | 109,8   |
| 1870 дтекс х 1                                | 147   |
| 935 дтекс х 1                                 | 75  |
| 1440 дтекс х 2                                | 219,6   |
| 1870 дтекс х 2                                | 294   |
| 935 дтекс x 2                                 | 142   |
| 1440 дтекс х 3                                | 329,4   |
| 1870 дтекс х 3                                | 435   |
| 935 дтекс х 3                                 | 213   |
| Удлинение при разрыве, %, не более<br>Патрон: | 25  |
| -длина, мм                                    | 290,0   |
| -внутр. диаметр патрона, мм                   | 76,0  |
| -длина намотки, мм                            | 250,0   |